

震盪恆溫水槽 Shaker Bath

迴旋式震盪恆溫水槽



規格說明：

溫度範圍：室溫加 5°C~60°C
 溫度精度：±0.05°C
 溫度控制：微電腦 P.I.D.自動演算功能溫度控制器
 溫度設定：觸控方式 LED 數字顯示 0.1°C
 溫度表示：觸控方式 LED 數字顯示 0.1°C
 測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒
 加熱器：不鏽鋼管型、加熱、壽命長
 振盪速度：10~400rpm 無段式調整，IC 電子回饋式控制無聲馬達、慢速啓動，並附有轉速表指示，三點重力平衡鐘，運轉時平穩。
 振 幅：1 英寸。
 水槽尺寸：W46*D36*H19cm
 燒杯容量：250cc15 支、500cc12 支、1000cc6 支，請選擇一種
 外觀尺寸：W60*D53*H46cm
 材 質：槽內、震盪盤、夾具均為不銹鋼製、外觀為鍍鋅鋼板烤漆
 用 途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用
 ※註明：使用溫度如需要低溫，請另購投入式冷卻器試管彈簧夾及屋頂型蓋。



往復式震盪恆溫水槽

| 型式 | WBS-S | WBS-M | WBS-L |
|-------|--|---|---|
| 溫度範圍 | 室溫加 5°C~100°C | | 0°C~60°C |
| 溫度控制器 | 微電腦 P.I.D.自動演算功能，兩組字幕窗設定值，實際值同時雙顯示 | | |
| 溫度精度 | ±0.05°C | | |
| 攪拌 | 利用振盪及槽內幫浦攪拌 | | |
| 冷凍 | — | — | 1/4HP 無聲壓縮機 |
| 振盪速度 | 10~200r.p.m.無段式可調整、電子 IC 回饋式控制，並附有轉速表 | | |
| 振幅 | 0.5"或 1.5"可調整 | | |
| 馬達 | 省電型無碳刷馬達，馬力足、體積小 | | |
| 內槽尺寸 | W490*D295*H150mm | W590*D360*H200mm | W590*D360*H200mm |
| 外部尺寸 | W720*D340*H350mm | W820*D420*H310mm | W820*D420*H600mm |
| 振盪器 | W300*D210mm | W400*D300mm | W400*D300mm |
| 電源 | 110V/220V 10A/5A | 110V/220V 14A/7A | 110V/220V 20A/10A |
| 燒杯容量 | 125ml 12 支 500ml 4 支 選擇一種 250ml 6 支 1000ml 2 支 | 125ml 24 支 500ml 8 支 選擇一種 250ml 12 支 1000ml 4 支 | 125ml 24 支 500ml 8 支 選擇一種 250ml 12 支 1000ml 4 支 |

※ 註明：另購項目 試管用彈簧夾 屋頂型蓋。