

# 多管漩渦震盪器 Multi-Tube Vortexer

## ChromTech® 多管漩渦震盪器特點：

- 一次可最多混合處理 50 個樣品。
- 兩種工作模式:持續工作或點動工作。
- LCD 顯示速度和時間、微機處理器控制速度和時間。
- 標準配置 16mm 泡沫試管架及托盤墊。
- 可選配多種配件，滿足不同規格試管漩渦震盪的需要。

## ChromTech® MTV-2500 多管漩渦震盪器：

調速範圍： 500-2500rpm

調速精度： ±50rpm （在 2500rpm 檢測）

定時範圍： 1min-100h

周轉直徑： 4mm

最大承重： 5kg

頂部面板尺寸： 31.1x18.4 cm

儀器尺寸： 245x416x410 mm

淨重： 21.5kg



## 配件規格：



產品類型	描述	孔數	尺寸規格 mm
MTV-A	Φ10mm 泡沫試管架	50	245×132×45 mm
MTV-B	Φ12mm 泡沫試管架	50	245×132×45 mm
MTV-C	Φ13mm 泡沫試管架	50	245×132×45 mm
MTV-D	Φ16mm 泡沫試管架(可放 15ml 離心管)	50	245×132×45 mm
MTV-E	Φ25mm 泡沫試管架	15	245×132×45 mm
MTV-F	Φ29mm 泡沫試管架(可放 50ml 離心管)	15	245×132×45 mm
MTV-H	可替換托盤墊(上&下)	/	305×178.5×25 mm