

電氣加熱板 Heat Plate

產品特點：

1. 適用於加熱、蒸發、抽出、乾燥等範圍使用。
2. 板面採用鋁合金一體成型熱傳導率良好。
3. 均勻度在 2% 左右，板面絕不變形。
4. 溫度精準，可任意設定溫度。
5. 箱體採用 SUS304 不銹鋼外殼美觀耐用、傳熱慢。
6. 機台分兩種：一為旋鈕式 50 ~300
一為數字式 RT+5~399 (P.I.D 微電腦數字顯示控溫)



型號	HP-2020	HP-2020D	HP-2525	HP-2525D
尺寸	W200xD200xH150 mm		W250xD250xH150 mm	
表面溫度	旋鈕式 50 ~300	數字式 RT+5~399	旋鈕式 50 ~300	數字式 RT+5~399
精度	旋鈕式±5	數字式±1	旋鈕式±5	數字式±1
電熱	0.8K		1.2K	
電源	AC 110V/220V			

型號	HP-3030	HP-3030D	HP-4020	HP-4020D
尺寸	W300xD300xH150 mm		W400xD200xH150 mm	
表面溫度	旋鈕式 50 ~300	數字式 RT+5~399	旋鈕式 50 ~300	數字式 RT+5~399
精度	旋鈕式±5	數字式±1	旋鈕式±5	數字式±1
電熱	1.8K		1.6K	
電源	220V		AC 110V/220V	

型號	HP-6020	HP-6020D	HP-6030	HP-6030D
尺寸	W600xD200xH150 mm		W600xD300xH150 mm	
表面溫度	旋鈕式 50 ~300	數字式 RT+5~399	旋鈕式 50 ~300	數字式 RT+5~399
精度	旋鈕式±5	數字式±1	旋鈕式±5	數字式±1
電熱	2.4K		3.6K	
電源	220V			