

# 均質機/乳化機 Homogenizer

## ● 數字式均質機

適用於擴散、混合攪拌之用途。如塗料、油墨、顏料、化妝品、香料等一般化學品及相關之化學原料擴散、混合攪拌之用途。

### 產品特點：

1. 浸液部分係 SUS316 不鏽鋼製，絕不腐蝕。
2. 迴轉速度可自由調整。
3. 攪拌翼片可更換形狀及大小。

型號	HD-25	轉速 RPM	500-11000
馬達	1/4 HP	適用容量	0.1-5L
電壓	AC 110V/220V		



## ● 組織均質機

### 產品特點：

1. 實驗室最理想之小型均質機，均質刀為不鏽鋼#316 材質及 PTFE 組成，直徑 12mm。
2. 附過載保裝置。
3. 附指針表。

型號	HG-12	轉速 RPM	3500-25000
適用容量	20-1000ml	電壓	AC 110V/220V



## ● 數字式乳化機

適用於乳化均質攪拌。如染織物、接著劑、化妝品、香料、塗料、顏料、化學纖維、染料、助劑、一般化學品及相關之化學原料攪拌乳化分散之用途。

### 產品特點：

1. 浸液部分係 SUS316 不鏽鋼製，絕不腐蝕。
2. 可自由調速迴轉整，高速迴轉產生強力剪斷力，衝擊及亂流。
3. 可視乳化物之多少而調整擋流板，防止流體溢出。

型號	HM-25	轉速 RPM	500-11000
馬達	1/4 HP	適用容量	0.2-2L
電壓	AC 110V/220V		

