

# 吹氮濃縮加熱裝置 Termovap Sample Concentrator

## ChromTech® 水浴型吹氮濃縮加熱裝置特點

- 樣品盤可 360 度任意旋轉。
- 快速更換吹針盤和樣品盤方便不同劑量的樣品處理。
- 適用於多種型號的試管、錐形瓶、離心管等。
- PID 控制恆溫水浴加熱及恆溫樣品。
- 水位保護防止乾燒。
- 設置放水口方便操作。
- 每支吹氣針可獨立調節吹出的氣體流量。
- 氣體流量計，控制顯示氣體總消耗量。
- 可使用一次性吹氣針頭，避免交叉污染。



SC-5800 水浴型吹氮濃縮加熱裝置



SC-5800A 自動升降吹氮濃縮加熱裝置

型號	SC-5800-12	SC-5800-24	SC-5800A-12	SC-5800A-24
吹針數	12 支	24 支	12 支	24 支
樣品盤升降方式	手動升降	手動升降	電動升降	電動升降
適用試管尺寸	10-29mm			
適用燒杯尺寸	12 位 30-55mm (燒杯樣品盤需另加購)			
氮氣消耗量(每分鐘)	300ml/每位			
氣體流量計(每分鐘)	0~25 L(可調)			
樣品盤升降高度	0~100mm			
溫度設定顯示方式	雙 4 位 LED 數位顯示			
溫度控制範圍	室溫+5 ~150 (油) / 室溫+5 ~96 (水)			
溫度精確度	±0.2			
加熱功率(W)	1000 W			
內槽尺寸	320mm×H170mm			
外部尺寸	355mm×L402mm×H620mm			