

蠕動幫浦 Peristaltic Pump

TP-100 蠕動幫浦 Peristaltic Pump



通用型(單流路)

- 顯示：四位 LED 數位顯示
- 流路：單流路
- 轉速：1-150 rpm
- 流量：0.17 ~ 240 ml/min
- 壓力：3 kg/cm²
- 尺寸：W110 X H155 X D290

TP-100T 蠕動幫浦 Peristaltic Pump



定時功能型(單流路)

- 顯示：六位 LED 數位顯示
- 流路：單流路
- 轉速：1-150 rpm
- 流量：0.17 ~ 240 ml/min
- 定時：1 秒~9 時 59 分 59 秒
- 壓力：2.5 kg/cm²
- 尺寸：W110 X H155 X D290

TP-200 蠕動幫浦 Peristaltic Pump



通用型(雙流路)

- 顯示：四位 LED 數位顯示
- 流路：雙流路
- 轉速：1-150 rpm
- 流量：2 X (0.17 ~ 240 ml/min)
- 壓力：3 kg/cm²
- 尺寸：W110 X H155 X D340

蠕動幫浦 Peristaltic Pump

TP-200T 蠕動幫浦 Peristaltic Pump



定時功能型(雙流路)

- 顯示：六位 LED 數位顯示
- 流路：雙流路
- 轉速：1-150 rpm
- 流量：2 X (0.17 ~ 240 ml/min)
- 定時：1 秒~9 時 59 分 59 秒
- 壓力：2.5 kg/cm²
- 尺寸：W110 X H155 X D340

TP-400T 蠕動幫浦 Peristaltic Pump



定時功能型(四流路)

- 顯示：六位 LED 數位顯示
- 流路：四流路
- 轉速：1-150 rpm
- 流量：4 X (0.02 ~ 38 ml/min)
- 定時：1 秒~9 時 59 分 59 秒
- 壓力：3 kg/cm²
- 尺寸：W110 X H155 X D280

TP-800T 蠕動幫浦 Peristaltic Pump



定時功能型(八流路)

- 顯示：六位 LED 數位顯示
- 流路：八流路
- 轉速：1-150 rpm
- 流量：8 X (0.02 ~ 38 ml/min)
- 定時：1 秒~9 時 59 分 59 秒
- 壓力：3 kg/cm²
- 尺寸：W110 X H155 X D310