

恆溫水槽/水浴器 Water Bath

規格說明：

溫度範圍：室溫加 5℃~100℃

控制器：微電腦觸控方式 P.I.D.自動演算功能

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1℃

溫度穩定度：±0.1℃

測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

加熱器：不銹鋼管製成加熱器

攪拌幫浦：不銹鋼幫浦、攪拌循環水槽，使槽內水溫分布均勻

材質：內不銹鋼板 SUS304、外鍍鋅鋼板烤漆，每台均附平蓋



型式	G-10	G-20	G-30	G-50
內部尺寸	W295*D235*H150mm	W495*D295*H150mm	W500*D300*H200mm	W650*D350*H300mm
外部尺寸	W325*D280*H330mm	W540*D325*H330mm	W570*D365*H380mm	W850*D400*H500mm
容量	10L	20L	30L	60L
馬達	1/16 HP	1/16 HP	1/16 HP	1/16 HP
加熱器	1000W	1500W	2000W	4000W
操作空間	W190*235mm	W400*295mm	W400*300mm	W650*350mm
電源	110V/220V 10A/8A	110V/220V 14A/12A	110V/220V 15A/15A	220V 22A

※ 外部循環裝置、及屋頂型蓋請另購，接受更大尺寸容量訂製。



規格說明：

材質：不銹鋼板

WB 型內孔 SUS304，外部 SUS430

溫度範圍：水浴式 WB 室溫+5℃~100℃

油浴式 OB 50℃~200℃

溫度控制器：E.G.O 液體膨脹式溫控器

精度：水浴±3℃/油浴±3℃

方形均附圈孔蓋及支架及排水口

型號	內部尺寸 cm	容量	電熱	備註	電壓電流
WB-24	φ 24*H16	7.2L	1000W	單孔桶型	110V 8A
WB-30	φ 30*H21	11.3L	1200W	單孔桶型	110V 14A
WB-4P	30*30*H16	14L	1000W	4 孔方型	110V 10A 220V 10A
WB-6P	50*30*H15	22L	1500W	6 孔方型	110V 13A 220V 8A