蠕動幫浦 Peristaltic Pump

產品詳細介紹:

BP 系列一款雙模式按鍵型蠕動幫浦，按鍵操作簡單方便，4 位元 LED 顯示當前流量或轉速，具有液量校準、斷電記憶、一鍵全速(快速清洗、填充、排空管道)等多種功能，可外接腳踏控制，及支援 RS485/MODBUS 通訊協定外控方式。

規格說明：

產品型號	BP-100	BP-100 (多通道)	BP-300	BP-600
轉速	0.1-100 rpm	0.1-100 rpm	0.1-300 rpm	0.1-600 rpm
通道數	單流路、雙流路	四流路、八流路 十二流路	單流路、雙流路	單流路、雙流路
流速範圍	0.07~380ml/min	0.06~45ml/min	0.07~1140ml/min	0.07~2280ml/min
轉速分辨率	0.1 rpm			
流速誤差	＜0.5%			
調速方式	薄膜按鍵			
顯示方式	四位 LED 數位顯示轉速或流速			
幫浦頭材質	PPS 塑膠			
主機材質	304 不銹鋼外殼			
連接埠	RS485 連接埠 (起動控制、方向控制、速度控制)			
功率	22 W	22 W	35 W	50 W
重量	3.98 kg (僅主機不含幫浦頭)			
電源	110V / 60 Hz			